

ERŐGÉPEINK

A LEGERŐSEBB IGÁSLOVAK A FÜNYÍRÓISTÁLLÓBAN



Tökéletes mezítlás érzés –
mert az élet kint zajlik



Rugalmasan bevethető megoldás
a tökéletes pázsit érdekében –
kaszáljon, gyűjtse a fűvet és
mulcsozzon egyazon eszközzel



Maximális munkakényelem
az intelligens kertészkedéshez

AKKUS FŰNYÍRÓK

| TELJES GŐZZEL IRÁNY AZ ÖN PÁZSITJA





AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ MASSZÍV, PRÉMIUMACÉLBÓL KÉSZÜLT HÁZ
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMÉK
- ✓ SZÖVET VAGY MŰANYAG FÜGYŰJTŐ
- ✓ TÖBB FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG*
- ✓ KÖZPONTI VÁGÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS
- ✓ XL-/XXL-ES, KÖNNYEN FUTÓ, MŰANYAG/ACÉLLEMEZ KEREKEK
- ✓ KÉNYELMES KERÉKHAJTÁS
- ✓ MULCSOZÁS ÉS OLDALKIDOBÁS*
- ✓ GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ
- ✓ BEÉPÍTETT TELÍTETTSÉGJELZŐ
- ✓ STABIL, ALUMÍNIUM TOLÓKAR-ERŐSÍTÉSEK*
- ✓ ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ



*nem minden modellnél



A POWER FLEX AKKU

A Power Flex akkumulátorcsalád közös alapja a max. 42 V-os / 7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátor. Lenyűgöző teljesítményt tesz lehetővé: vezeték nélküli, továbbá kibocsátás- és zajmentes. Lítiumion celláinak köszönhetően ráadásul rendkívül hosszú élettartamú. Nem ismeri a memóriahatást.

POWER FLEX



AKKUS FŰNYÍRÓK PREMIUM *pro*



4237 Li P

- A kompakt
- 26 kilogrammos tömegével a négy akkus fűnyíró legkönnyebb tagja
- 42 V-os / 7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátor
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő
- Központi magasságállítás

CSOMAG

akkuval + töltővel
Cikksz. 127 537



4237 Li SP

- Jól manőverezhető akkus fűnyíró
- Erős lítiumion akkumulátor max. 42 V feszültséggel és 7,5 Ah kapacitással
- Halk, és kellemetlen kipufogógázok nélküli üzem
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő
- 1 sebességes kerékhajtás
- Központi magasságállítás

CSOMAG

akkuval + töltővel
Cikksz. 127 413



4757 Li SP

- Akkus mindentudó
- Hatékony, kibocsátás- és zajmentes nyírás
- Erős lítiumion akkumulátor max. 42 V feszültséggel és 7,5 Ah kapacitással
- 46 cm-es vágási szélesség
- Mulcsozó funkcióval és oldalkidobással

CSOMAG

akkuval + töltővel
Cikksz. 127 414



4757 Li VS

- Az akkus fűnyírók „nagyemője”
- Erős lítiumion akkumulátor max. 42 V feszültséggel és 7,5 Ah kapacitással
- Kb. 2,5–4,5 km/h között állítható Vario hajtás
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő telítettségjelzővel
- Központi magasságállítás
- Stabil, alumínium tolókar-erősítés
- 4inOne funkció: vágás, gyűjtés, mulcsozás és oldalkidobás

CSOMAG

akkuval + töltővel
Cikksz. 127 538



MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

AKKUS FŰNYÍRÓK	4237 Li P	4237 Li SP	4757 Li SP	4757 Li VS
Vágási szélesség	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Max. gyepfelület	600 m²	600 m²	700 m²	700 m²
Mulcsozó / oldalkidobó	– / –	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–80 mm központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi
Kerékhajtás	–	1 sebességes	1 sebességes	állítható, kb. 2,5–4,5 km/h
Vágóasztal	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő úrtartalma	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet
Kerekek Ø első/hátsó	180/220 mm	180/220 mm	180/280 mm	180/280 mm
Akku típusa	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion
Akku max. töltési ideje	150 perc	150 perc	150 perc	150 perc
Tömeg kb.	26,0 kg	28,0 kg	32,0 kg	32,8 kg
Cikksz./ EAN kód	127 511 / 400 371 805 9984	127 388 / 400 371 805 6471	127 389 / 400 371 805 6488	127 512 / 400 371 805 9991

AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

Mellékelt akku/töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő
Cikksz./ EAN kód	127 537 / 400 371 806 0003	127 413 / 400 371 805 7225	127 414 / 400 371 805 7232	127 538 / 400 371 806 0010

PÓTKÉS

Cikksz./ EAN kód	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665
------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARTOZÉKOK

POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion / 2,3 kg / cikksz. 127 390 / EAN kód 400 371 805 6495

A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.

TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 / EAN kód 400 371 805 6518

*A terméket egy német vizsgálati intézet és folyóirat kitüntette és javasolta.

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

| ÉVEK ÓTA HASZNÁLATBAN,
| ÉVEK ÓTA BEVÁLT



AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNYBŐL KÉSZÜLT HÁZ, KÉTOLDALI ÜTKÖZÉSVÉDŐVEL*
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEL
- ✓ EXTRA NAGY, KÖNNYEN ŰRÍTHETŐ TEXTIL GYÚJTÓLÁDA*
- ✓ TÖBB FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG*
- ✓ KÖZPONTI VÁGÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS*
- ✓ XXL-ES, KÖNNYEN FUTÓ KEREKEK ACÉL-/ALUFELNIVEL*
- ✓ NAGY NYOMATÉKÚ, NÉGYÜTEMŰ MOTOROK, MAX. 3,2 KW TELJESÍTMÉNNYEL
- ✓ IDEÁLIS AERODINAMIKA AZ EXTRA NAGY KIDOBÓCSATORNÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ MULCSOZÁS ÉS OLDALKIDOBÁS*
- ✓ KÉNYELMES KERÉKHAJTÁS
- ✓ STABIL TOLÓKAR-ERŐSÍTÉSEK*
- ✓ GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ*
- ✓ ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ*



*nem minden modellnél

TOVÁBBI ELŐNYÖK

FÜGGŐLEGES HELYZETŰ TÁROLÁS

A beépített Upstanding funkció* lehetővé teszi a benzinmotoros fűnyíró függőleges helyzetben való tárolását és megkönnyíti a tisztítást és a késcserét.

*Briggs & Stratton motoros modellek, a benzinnek az üzemanyagtartály nyomáskiegyenlítőjén való kifolyását elkerülendő, csak kevés benzint tartalmazó tankkal.



EGY FŰNYÍRÓ – SZÁMOS FUNKCIÓ

A vágás és a gyűjtés mellett a solo by AL-KO benzinmotoros fűnyírói, a mulcsozóknak (balra), a deflektornak (középen) és az oldalkidobónak (jobbra) köszönhetően, három további funkciót is kínálnak – így kiválóan alkalmasak legelőkön vagy gyümölcsösökben való használatra.



BRIGGS & STRATTON
JUST CHECK & ADD.
NEVER CHANGE THE OIL.

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

NINCS TÖBBÉ OLAJCSERE

Innovatív felépítésüknek és az optimalizált légkűtésnek köszönhetően a Briggs & Stratton Exi és Instart motorok lényegesen kevesebb olajat fogyasztanak, mint a hasonló 4 ütemű motorok. Ráadásul a kisebb mértékű felmelegedés következtében az olaj kenési tulajdonságai tovább megmaradnak, így a csere helyett elegendő az utántöltés.





BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

EASY *pro*

4218 P-A

- | Olcsó, könnyen kezelhető és könnyű
- | Kis és közepes gyepfelületekhez
- | Jól manőverezhetőség 42 cm vágószélességgel és erős, 1,9 kW-os teljesítménnyel, AL-KO OHV motorral
- | Egyszerű és gyors indítás az AL-KO gyorsindító rendszerrel



Cikksz. 127 450

4710 P-A

- | **Nagyobb vágási szélességgel és teljesítménnyel**
- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | A közepesen nagy gyepfelületekhez
- | Innovatív, könnyen tisztítható, 60 l-es, teljesen műanyag doboz



Cikksz. 127 580

4710 SP-A

- | **Kényelmes kerékhajtás**
- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | Erőkímélő hátsókerék-meghajtás
- | Nagy teljesítményű, 139 cm³-es AL-KO Pro 145 QSS motor



Cikksz. 127 581

5210 SP-A

- | **Sokoldalú nyíró mulcsozó funkcióval és oldalkidobással**
- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | A beépített oldalkidobás-funkciónak köszönhetően számos célra bevethető
- | Rendkívül kényelmes használat a tolókar puha fogantyújának köszönhetően
- | Nagy, XXL-es, könnyen futó kerekek a maximális húzóerőért
- | Nagy vágási szélességgel és az erős AL-KO gyorsindító motorral nagy területek megmunkálására alkalmas




Cikksz. 127 582

EASY *pro*

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	4218 P-A	4710 P-A	4710 SP-A	5210 SP-A
Vágási szélesség	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Max. gyepfelület	800 m ²	1100 m ²	1400 m ²	1800 m ²
Mulcsozás / oldalkidobás	opcionális / –	opcionális / –	opcionális / –	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	20–70 mm / kerekenként, 7 fokozatban	25–75 mm / kerekenként, 7 fokozatban	25–75 mm / kerekenként/ tengelyenként, 7 fokozatban	30–80 mm, központi, 7 fokozatban
Motor cm ³ / kW / ford./perc	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850
Kerékhajtás	–	–	1 sebességes	1 sebességes
Vágóasztal	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő úrtartalma	65 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag
Kerekek Ø első/hátsó	180 / 205 mm, golyóscsapágyazott	180 / 205 mm, golyóscsapágyazott	180 / 220 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott
Tömeg kb.	25,0 kg	27,5 kg	31,8 kg	35,2 kg
Cikksz. / EAN kód	127 450 / 400 371 805 8246	127 580 / 400 371 806 0874	127 581 / 400 371 806 0881	127 582 / 400 371 806 0898

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



AUTOCHOKE QSS-Quickstart

- A kategória különlegessége!
- | Nincs Primer, nincs Choke szivattyús
 - | Pull & Mow





BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓK

COMFORT *pro*

4738 SP-A

- Kényelmes kerékhajtás
- 46 cm-es vágási szélesség
- Könnyű és jól manőverezhető
- Közepes méretű gyepterületek gyors és erőtakarékos nyírása
- Aerodinamikus kialakítású ház és fűgyűjtő a kiváló fűnyírásért és fűgyűjtésért
- Központi vágómagasság-állítás és golyóscsapágyazott XXL kerekek

Cikksz. 127 456



4238 SP-A

- Kompakt modell kerékhajtással
- 42 cm-es vágási szélesség
- Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos kerékhajtással
- Masszív, prémiumacélból készült ház és XL-es, könnyen futó kerekek
- 65 l-es, részben szövet fűgyűjtő
- Erős, 2,1 kW-os motor gyorsindító rendszerrel

Cikksz. 127 454



5239 SP-A

- 51 cm-es vágási szélesség
- Kerékhajtással, a központi magasságállítással és az XXL-es, könnyen futó kerekekkel mindent tud, ami a gondtalan fűnyíráshoz kell.
- Átütő, 2,6 kW teljesítményű AL-KO gyorsindító OHV motor
- Nagyobb teljesítmény kevesebb fogyasztás mellett

Cikksz. 127 535



4739 VSI-A

- Kompakt modell önindítóval
- 46 cm-es vágási szélesség
- Lítiumion akkumulátor
- Rendkívüli kényelem a slusszkulccsal üzemeltethető önindítóval
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Állítható nyírássebesség

Cikksz. 127 536



Gyors és biztonságos indítás az AL-KO Pro 170 QSS E-Start motorral



Egyetlen akkutöltés max. 200 indítást tesz lehetővé



COMFORT *pro*

BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓK	4238 SP-A	4738 SP-A	5239 SP-A	4739 VSI-A
Vágási szélesség	42 cm	46 cm	51 cm	46 cm
Max. gyepterület	1000 m ²	1400 m ²	1800 m ²	1400 m ²
Mulcsozás / oldalkidobás	✓ / –	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–75 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm ³ / kW / ford./perc	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166 / 2,6 / 2800
Kerékhajtás	1 sebességes	1 sebességes	1 sebességes	állítható
Vágóasztal	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő űrtartalma	65 l, szövet / kemény fedél	65 l, szövet / kemény fedél	65 l, szövet / kemény fedél	65 l, szövet / kemény fedél
Kerekek Ø első/hátsó	180 / 220 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott
Tömeg kb.	35,2 kg	37,1 kg	38,3 kg	40,6 kg
Cikksz./ EAN kód	127 454 / 400 371 805 8284	127 456 / 400 371 805 8307	127 535 / 400 371 806 0041	127 536 / 400 371 806 0058

PÓTKÉS

Cikksz./ EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 057 / 400 371 804 7271
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

4757 VS

- Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Fokozatmentesen állítható kerékajátás
- Oldalkidobós
- Többszörösen állítható magasságú szár
- Elülső hordozómarkolat
- 2,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- Kényelmes kezelőpanel gumiborítású fogantyúval, alumínium tolókar-összekötő és könnyen elérhető kezelőelemek
- Extra méretű, textil gyűjtőláda telítettségjelzővel



Cikksz. 127 393

5257 VS

- Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- 51 cm-es vágási szélesség
- Fűnyírás fáradtság nélkül
- Egyszerű kezelés az ergonomikusan kényelmes kezelőpanelnek, a fokozatmentesen állítható kerékajátásnak, a központi, vágómagasság-beállításnak és a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek köszönhetően
- Oldalvédelemmel ellátott, prémiumacél ház és alumínium tolókarcsatlakozó a nagyobb masszívítás és stabilitás érdekében



Cikksz. 127 394

4858 VS ALU

- Masszív és kompakt**
- 47 cm-es vágási szélesség
- 2,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- Fokozatmentesen állítható kerékajátás
- Többszörösen állítható magasságú tolókar, alumíniumház-rögzítéssel
- Extra méretű, textil gyűjtőláda
- Központi vágómagasság-állítás
- Golyóscsapágyazott XXL-es gumibroncsok
- Beépített elülső hordozófogantyú
- Kétoldali házvédelem



Cikksz. 127 449

PROFIKTÓL PROFIKNAK

- Benzinmotoros fűnyíróink alumínium présöntvény háza**
- Maximális stabilitás, hosszú élettartam és optimális aerodinamika
- Magas torziós szilárdságú, rozsdamentes, hangszigetelő, valamint rendkívül masszív és nem érzékeny az egyenetlenségekre
- 48–53 cm-es vágási szélességek
- Kényelmes teljes felszereltség

4758 VSI

- Önindító és oldalkidobó**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Instart-technológia könnyen kezelhető lítiumion akkuval és kezelőpanelba beépített slusszkulcs
- Egy töltés akár egy egész fűnyírási szezonra elegendő lehet.
- 10 perces utántöltés további 20 indítást tesz lehetővé.
- Fogásra optimalizált lapos kapcsolókengyel
- Fokozatmentesen állítható kerékajátás
- Nagyméretű textil gyűjtőláda
- Masszív alumínium-tolókarcsatlakozó
- Kiegészítő ütközésvédő a házon

Gyorsan és biztonságosan elindítható

BRIGGS & STRATTON
instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Egyetlen akkutöltés
max. 150 indítást
tesz lehetővé



Cikksz. 127 461

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK PREMIUM *pro*



5278 VS

- Prémium modell teljes felszereltséggel**
- 51 cm-es vágási szélesség
- Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acéllemez kerekek
- Alumínium tolókar-erősítés
- Nagy teljesítményű, 3,2 kW-os Briggs & Stratton EXi motor
- Fokozatmentesen állítható kerékajátás
- Ergonomikus tolókar többszörösen állítható magassággal és exkluzív kezelőpanellel
- Beépített elülső hordozófogantyú



Cikksz. 127 459

548 K

- Kompakt és masszív, félprofi, késkuplungos modell**
- 48 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív alumínium présöntvény ház acélbetéttel
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott alumíniumkerekek gumibronccsal
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek



Cikksz. 127 448

5378 VS ALU

- Stabil acélfelnikkel**
- 52 cm-es vágási szélesség
- Masszív, univerzális fűnyíró teljes felszereltséggel
- 3,2 kW-os Briggs & Stratton motor
- Kiemelkedő nyíró- és fűgyűjtő tulajdonságok
- Extramagas és aerodinamikus alumínium présöntvény ház
- Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acélfelni kerekek
- Fokozatmentesen állítható kerékajátás



Cikksz. 127 462

553 K

- Profi, késkuplungos modell**
- 53 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív, ütközésvédővel ellátott, alumínium présöntvény ház, acélbetét, megerősített tolókartámasz
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott, gumibronccsal ellátott, nagyméretű alufelni kerekek
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek



Cikksz. 127 148

MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

PREMIUM *pro*

BENZINMOTOROS FÚNYÍRÓK	4757 VS	5257 VS	4758 VSI	5278 VS
Vágási szélesség	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Max. gyepterület	1400 m²	1800 m²	1400 m²	1800 m²
Mulcsozás / oldalkidobás	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm³ / kW / ford./perc	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 675 iS instart 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2800
Kerékajítás	állítható	állítható	állítható	állítható
Vágóasztal	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő űrtartalma	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél
Kezelőpanel	✓	✓	✓	✓
Tolókar magasság-állítás	–	–	–	✓
Önindító	–	–	✓	–
Kerekek Ø első/hátso	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott, acél
Tömeg kb.	40,0 kg	42,0 kg	42,5 kg	47,4 kg
Cikksz. / EAN kód	127 393 / 400 371 805 6679	127 394 / 400 371 805 6686	127 461 / 400 371 805 8352	127 459 / 400 371 805 8338

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



PREMIUM *pro*

4858 VS ALU	5378 VS ALU	548 K	553 K
47 cm	52 cm	48 cm	53 cm
1500 m²	2000 m²	2000 m²	2500 m²
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / –	✓ / –
30–85 mm központi, 6 fokozatban	30–85 mm központi, 6 fokozatban	15–77 mm, tengelyenként/ kerekenként, 7 fokozatban	26–82 mm, tengelyenként/ kerekenként, 7 fokozatban
B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800
állítható	állítható	2 sebességes (kardán) BBC tengelykapcsoló	2 sebességes (kardán) BBC tengelykapcsoló
alumínium	alumínium	acélbetétes alumínium	acélbetétes alumínium
75 l, szövet / kemény fedél	75 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet	75 l, szövet
✓	✓	–	–
✓	✓	–	✓
–	–	–	–
200 / 280 mm,	200/280 mm (acéllemez)	203/203 mm (alumínium)	244/244 mm (alumínium)
54,2 kg	57,8 kg	58,2 kg	65,6 kg
127 449 / 400 371 805 8239	127 462 / 400 371 805 8369	127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681
–	–	119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286



BENZINMOTOROS FÚNYÍRÓK | PREMIUM *pro*

TARTOZÉKOK



SAE 30 NÉGYÜTEMŰ FÚNYÍRÓOLAJ
0,6 l
Cikksz. 112 888 /
EAN kód 400 371 804 3952



10W40 NÉGYÜTEMŰ FÚNYÍRÓOLAJ
1,0 l
Cikksz. 112 901 /
EAN kód 400 371 804 4089

MULCSOZÓ KÉSZLET



548 K TÍPUSHOZ
Cikksz. 127 473 /
EAN kód 400 371 805 8710

553 K TÍPUSHOZ
Cikksz. 126 680 /
EAN kód 401 596 659 4285



MOTORSZERVIZ-KÉSZLET
az egyszerű olajcseréhez
Cikksz. 106 118 /
EAN kód 400 371 800 5172